



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРОВІО УКРАЇНА»

ЕКСПЕРТ З ЖИВЛЕННЯ

www.agrovio.com.ua

Комерційна пропозиція по переобладнанню сівалок під внесення РСД (рідких стартових добрив) в насінневе ложе, від 20 л/га. В ціну входить обладнання та його монтаж, не входить ємність під добрива, кріплення під ємність, монтаж ємності. Ціна актуальна, за умови придбання рідких комплексних добрив Квантум Діафан.



Преміальні рішення для застосування рідких стартових добрив

Найменування		Ручка Quantum, грн з ПДВ		Авто Quantum, грн з ПДВ	
		ORS	Manifolds	ORS +auto	Manifolds + auto
Пропашна сівалка	GX1-MAN-8	78 400	87 500	146 800	155 800
Пропашна сівалка	GX1-MAN-12	91 600	104 800	159 600	173 000
Пропашна сівалка	GX1-MAN-16	111 200	129 500	179 100	198 000
Пропашна сівалка	GX2-MAN-24	153 500	179 700	221 600	248 700
Зернова сівалка	GX1-MAN-18z	96 500		164 600	
Зернова сівалка	GX1-MAN-26z	110 700		178 800	
Зернова сівалка	GX1-MAN-32z	132 700		200 800	
Зернова сівалка	GX2-MAN-32z	156 100		224 500	
Зернова сівалка	GX2-MAN-40z	170 300		238 400	
Зернова сівалка	GX2-MAN-48z	186 100		254 100	
Зернова сівалка	GX2-MAN-52z	195 300		263 400	
Зернова сівалка	GX2-MAN-60z	208 400		276 500	
Зернова сівалка	GX2-MAN-72z	225 400			

код в ЄДРПОУ 41139447, ПІН 411394426585
головний офіс: м. Київ, Харківське шосе 19, офіс 3
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 095 568 23 65
info@agrovio.com.ua
www.agrovio.com.ua

Додаткові опції				
Електронний контроль	7 560 один робочий орган			
Клапанний вузол - 2 клапана ARAG	25 150			
Ємність + ферма + обвіс	350	505	750	1 000
	14 470	30 350	32 240	45 160
1000л перед трактором, 3-х точкова	83 730			
Кінцеве рішення (класика)	418			
Кінцева рішення (форсунка)	1 590			

Схема комплектації системи ручного керування «GX1-MAN-X»



Дана система спеціально спроектована під внесення рідких комплексних добрив і здатна задовольнити будь-якого сільгоспвиробника
 Дана система – просте, довговічне і дуже ефективне рішення для невеликих сівалок, основні переваги:

- Візуалізація розподілу потоку з функцією контролю, під час посіву
- Максимальна надійність
- Простота в експлуатації
- Відносно недорога вартість покупки та експлуатації системи взагалі
- 3 роки гарантії

Діапазон внесення бакової суміші, при швидкості 8 км/год:

8-ми рядна – 20-180 л/га

1. Відкидна кришка на 180 для резервуарів + мішковий фільтр
2. 3-ходові кульові крани з нерівномірним та безперервним потоком
3. Фільтр-відстійник
4. Муфта з'єднання сівалки з ємністю, що розташована на тракторі
5. Центральна стійка, на якій розташовано:
 - Електронасос 21л/хв REMCO (США)
 - Колектор розподілу добрив з візуальним контролем, по кож. сошнику 8-12-16
 - Великий манометр 100мм, з нержавіючої сталі, нечутливий до агресивного середовища
 - Фільтр тонкого очищення на вході та виході
6. Закінчення – нержавіюча трубка, яка розміщує добрива в насінневу ложі
7. Регулюючий контролер норми внесення, розміщений в кабіні трактора
8. Датчик положення сівалки, автоматичне вимикання системи при підйомі сівалки

Схема комплектації системи автоматичного керування «GX1-AutoX»



- Преміальна автоматизація
- Максимально точне внесення
- Підвищена надійність, точність і акуратність
- Бездоганний розподіл потоку
- Електромагнітний витратомір, з підвищеною надійністю, довговічністю та точністю роботи, на який не впливає щільність та в'язкість рідини. Має високу точність, похибка 0,5%
- Датчик швидкості з максимальним класом точності
- Гарантія на електричну частину складає 3 роки
- Виготовлено в США

Діапазон внесення бакової суміші, при швидкості 8км/год:

8 рядна – 20-180 л/га

1. Відкидна кришка на 180, для резервуарів + мішковий фільтр
2. 3-х ходові кульові крани з нерівномірним та безпервним потоком
3. Фільтр-відстійник
4. Муфта з'єднання сівалки з ємністю, що розташована на тракторі
5. Центральна стійка, на якій розташовано:
 - Електронасос 21л/хв REMCO (США)
 - Колектор розподілу добрив з візуальним контролем по кожному сошнику 8-12-26
 - Електромагнітний витратомір ARAG
 - Силовий модуль керування насосом
6. Великий манометр з нержавіючої сталі, нечутливий до агресивного середовища
7. Закінчення нержавіюча трубка, яка розміщує добрива в насінневу ложі
8. Контролер Auto-X, керуючий системою, розміщений в кабіні трактора
9. Датчик швидкості
10. Датчик положення сівалки, автоматичне вимикання системи при підйомі сівалки



Індикатор потоку рідини американської компанії Wilger, просте, функціональне, інформативне рішення для контролю рівномірності розподілу



Дає можливість вносити фунгіцид і інсектицид в насінневе ложе разом зі стартовим добривом без попереднього змішування в одному резервуарі.
Дозволяє значно підвищити економічну ефективність застосування фунгіцидів і інсектицидів спільно з посівом

