



Комерційна пропозиція по переобладнанню сівалок під внесення РКД (рідких комплексних добрив) в насіннєве ложе, від 20 л/га.
 В ціну входить обладнання та його монтаж, не входить ємність під добрива, кріплення під ємність, монтаж ємності.
 Ціна актуальна, за умови придбання рідких комплексних добрив Квантум Діафан.



Преміальні рішення для застосування рідких стартових добрив

Найменування		Ручка Quantum, грн з ПДВ		Авто Quantum, грн з ПДВ	
		ORS	Manifolds	ORS +auto	Manifolds + auto
Пропашна сівалка	GX1-MAN-8	86 756	98 389	157 342	167 537
Пропашна сівалка	GX2-MAN-8	105 667	115 146	171 943	187 242
Пропашна сівалка	GX1-MAN-12	97 144	113 888	166 231	181 510
Пропашна сівалка	GX1-MAN-16	118 337	141 808	185 617	222 460
Пропашна сівалка	GX2-MAN-16	137 248	158 566	203 085	244 026
Пропашна сівалка	GX1-MAN-24	147 918	183 227	211 892	260 204
Пропашна сівалка	GX2-MAN-24	166 829	199 985	229 359	282 204
Суцільного посіву	GX1-MAN-18z	111 727		179 552	
Суцільного посіву	GX1-MAN-26z	126 405		193 070	
Суцільного посіву	GX1-MAN-32z	147 826		212 357	
Суцільного посіву	GX2-MAN-32z	171 054		233 701	
Суцільного посіву	GX1-MAN-40z	159 558		226 469	
Суцільного посіву	GX2-MAN-40z	182 789		243 813	

Суцільного посіву	GX1-MAN-48z	175 153		236 707	
Суцільного посіву	GX2-MAN-48z	198 381		258 051	
Суцільного посіву	GX2-MAN-52z	203 740		262 878	
Суцільного посіву	GX2-MAN-60z	218 960		277 079	
Суцільного посіву	GX2-MAN-72z	234 019			

Додаткові опції						
Ємність + ферма + обвіс	350		505		750	
	18 796,80		30 258,40		39 192	
1000л перед трактором, 3-х точкова						89 909,40
Кінцеве рішення (класика)						900
Кінцева рішення (форсунка)						2 895

Схема комплектації системи ручного керування «GX1-MAN-X»



Дана система спеціально спроектована під внесення рідких комплексних добрив і здатна задовольнити будь-якого сільгоспвиробника
Дана система – просте, довговічне і дуже ефективне рішення для невеликих сівалок, основні переваги:

- Візуалізація розподілу потоку з функцією контролю, під час посіву
- Максимальна надійність

Діапазон внесення бакової суміші, при швидкості 8 км/год:

8-ми рядна – 20-180 л/га

1. Відкидна кришка на 180 для резервуарів + мішковий фільтр
2. 3-ходові кульові крани з нерівномірним та безперервним потоком
3. Фільтр-відстійник
4. Муфта з'єднання сівалки з ємністю, що розташована на тракторі
5. Центральна стійка, на якій розташовано:
 - Електронасос 21л/хв REMCO (США)
 - Колектор розподілу добрив з візуальним контролем, по кож. сошнику 8-12-16
 - Великий манометр 100мм, з нержавіючої сталі, нечутливий до агресивного середовища
 - Фільтр тонкого очищення на вході та виході
6. Закінчення – нержавіюча трубка, яка розміщує добрива в насінневу ложі
7. Регулюючий контролер норми внесення, розміщений в кабіні трактора
8. Датчик положення сівалки, автоматичне вимикання системи при підйомі сівалки

- Простота в експлуатації
- Відносно недорого вартість покупки та експлуатації системи взагалі
- 3 роки гарантії

Схема комплектації системи автоматичного керування «GX1-AutoX»



- Преміальна автоматизація
- Максимально точне внесення
- Підвищена надійність, точність і акуратність
- Бездоганний розподіл потоку
- Електромагнітний витратомір, з підвищеною надійністю, довговічністю та точністю роботи, на який не впливає щільність та в'язкість рідини. Має високу точність, похибка 0,5%
- Датчик швидкості з максимальним класом точності
- Гарантія на електричну частину складає 3 роки
- Виготовлено в США

Діапазон внесення бакової суміші, при швидкості 8км/год:

8 рядна – 20-180 л/га

1. Відкидна кришка на 180, для резервуарів + мішковий фільтр
2. 3-х ходові кульові крани з нерівномірним та безперервним потоком
3. Фільтр-відстійник
4. Муфта з'єднання сівалки з емністю, що розташована на тракторі
5. Центральна стійка, на якій розташовано:
 - Електронасос 21л/хв REMCO (США)
 - Колектор розподілу добрив з візуальним контролем по кожному сошнику 8-12-26
 - Електромагнітний витратомір ARAG
 - Силовий модуль керування насосом
6. Великий манометр з нержавіючої сталі, нечутливий до агресивного середовища
7. Закінчення нержавіюча трубка, яка розміщує добрива в насіннєвому ложі
8. Контролер Auto-X, керуючий системою, розміщений в кабіні трактора
9. Датчик швидкості
10. Датчик положення сівалки, автоматичне вимкання системи при підйомі сівалки


Незалежні зуби і цанга



широке кільце для полегшення видалення

Сформований ущільнення FKM для простіше встановити трубку

Індикатор потоку рідини американської компанії Wilger, просте, функціональне, інформативне рішення для контролю рівномірності розподілу



шар розташований на максимумі вказує на надмірна потік або витік

бажаний потік

шар розташований внизу вказує на блокування



Дає можливість вносити фунгіцид і інсектицид в насінневе ложе разом зі стартовим добривом без попереднього змішування в одному резервуарі.
Дозволяє значно підвищити економічну ефективність застосування фунгіцидів і інсектицидів спільно з посівом

